

SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME IMPIANTO LAVAGGIO AUTOBUS

Dotazione standard impianto:

- ESECUZIONE DELLA STRUTTURA PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO;
- APERTURA LATERALE DELLE PORTE DI SERVIZIO (PER ACCESSO AL QUADRO ELETTRICO E PRODOTTI CHIMICI) CON SERRATURA PORTE DI FACILE ACCESSO;
- BINARI (CON PIASTRE SALDATE PER IL MONTAGGIO CON TASSELLI ESCLUSI DALLA DOTAZIONE STANDARD) DI 25 METRI IDONEI AL LAVAGGIO DI MEZZI CON LUNGHEZZA MASSIMA DI 19 METRI.

Dispositivi per i cicli di lavaggio:

- ARCO SHAMPOO CON DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO EROGATO TRAMITE POMPA DOSATRICE PNEUMATICA;
- DUE SPAZZOLE VERTICALI IN POLIETILENE CON TRASLAZIONE MOTORIZZATA. GESTIONE CON SCHEDA ELETTRONICA CON POSSIBILITA' DI DOPPIO PASSAGGIO DI SPAZZOLAMENTO SUL FRONTE E SUL RETRO DEL VEICOLO. SENSORI DI SICUREZZA E CONTROLLO ROTAZIONE INDIPENDENTI PER SINGOLA SPAZZOLA VERTICALE;
- UNA SPAZZOLA ORIZZONTALE IN POLIETILENE CHE SEGUE IL PROFILO DEL VEICOLO GESTITO DA SCHEDA ELETTRONICA CON MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA.

Controlli:

- CONTROLLO ELETTRONICO TRAMITE PLC CON COMUNICAZIONE ETHERNET;
- PANNELLO OPERATORE TOUCH SREEN A COLORI MONTATO SU SCATOLA STAGNA ESTERNA PER LA LETTURA DEI CONTALAVAGGI, TOTALI O PARZIALI, PER OGNI SINGOLO PROGRAMMA, PERSONALIZZAZIONE DI OGNI SINGOLO PROGRAMMA, DIAGNOSTICA, IMPOSTAZIONE IMPIANTO, TARATURA SCHEDE, FUNZIONALITA' PULSANTIERA DI COMANDO.

Collegamento alimentazioni:

- ELETTROVALVOLA PER ALIMENTAZIONE IDRICA IN INGRESSO (CONTROLLATO DALL'IMPIANTO DI LAVAGGIO).